# PRODUKTDATENBLATT

## *Data Sheet*

**Version Dez. 2011 /** ***effective by Dec. 2011***

® Registered trademark of "X-film" Selbstklebefolien GmbH

# J-DPAG 200 JETREX for water-based inks

**Produktbeschreibung** Weiß- glänzendes Premium-Fotopapier, 200 g/m², NICHT-KLEBEND

*Product description* *White-glossy premium photo paper, 200gsm, NON-ADHESIVE*

| | |
|---|---|
| **Materialbeschreibung** | 1. Fotopapier, einseitig glänzend gestrichen, sofort trocken & wischfest, schutzabweisend<br>2. Grammatur: 200 g/m²<br>3. Dicke: µm (± 10 µm)<br>4. Weiße: % ISO<br>5. Glanz: 39% 45° ISO<br>6. Opazität: 99%<br>7. Kompatibel mit wasserbasierenden Farbstoff- & Pigmenttinten<br>8. Geeignet für den Inneneinsatz:<br>Für den Außeneinsatz empfehlen wir die Laminierung mit einer unserer VISOREX- Druckschutzfolien |
| *Description of material* | *1. Photo paper, one side coated, glossy surface, immediately dry & smudge resistant*<br>*2. Grammage: 200 gsm*<br>*3. Caliper: 180 µm (± 10 µm)*<br>*4. Brightness: 97,6% ISO*<br>*5. Gloss: 39% 45° ISO*<br>*6. Opacity: 99%*<br>*7. Compatible with water-based dye & pigmented inks*<br>*8. Indoor use is recommended:*<br>*For outdoor use we recommend a cold lamination film from our VISOREX range for surface protection of digital print media* |

| | |
|---|---|
| **Anwendungsbereiche** | Großformatige Inkjetdrucke für Schilder, fotorealistische Drucke, POS- Displays, Poster & viele weitere |
| *Application areas* | *Large format, photorealistic printouts for signs, POS displays, posters, photographic reproductions and many more* |

| | |
|---|---|
| **Sonstige Hinweise** | ▪ Möglichst hochkant- stehend, kühl und trocken lagern<br>▪ Vor UV-Einwirkung schützen<br>▪ Empfohlene Lagertemperatur: 15-20°C bei 55-60% rel. Luftfeuchtigkeit<br>▪ Empfohlene Lagerzeit bis zu 12 Monaten |
| *Other Notes* | ▪ *Best if stored standing upright in a cool and dry place*<br>▪ *Protect from direct UV-sunlight.*<br>▪ *Recommended storage temperature 15-20°C at 55-60% rel. humidity*<br>▪ *Shelf life for this vinyl is recommended for 12 months* |

Zusätzliche Prüfzeugnisse/Datenblätter auf Anfrage. Alle obenstehenden Angaben sowie auch die Angaben in unseren Produktdatenblättern basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen und bedeuten keine Zusicherung bestimmter Eigenschaften unserer Produkte. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Dieses Produktdatenblatt ersetzt frühere Ausgaben • **Stand Juli 2011**

*Supplementary certificates/data sheets on request. All information given herein as well as in our product data sheets are based on our current knowledge and experience and do not constitute an express warranty as regards our products. Due to the vast number of possible influences when processing our products, our knowledge and experience shall not release the user from doing his/her own checks and testing.*
*This product data sheet substitutes earlier versions.* ***• effective July 2011***

Rollenabmessungen · *Roll measures*

| Breite (mm) *width* | 30 m |
|---|---|
| 610 | • |
| 914 | • |
| 1067 | • |
| 1270 | • |
| 1372 | • |
| 1524 | • |



x-film Selbstklebefolien GmbH • Gerberstrasse 2 • 51789 Lindlar/Germany • Tel. +49(0)2266/47785-0 • Fax. +49(0)2266/47785-440 • e-Mail: info@x-film.com • Internet: www.x-fiilm.com